Pinze per Bobine

Serie AR











AURAMO

Movimentare più carta in minor tempo

Questa è una linea guida nella progettazione delle nostre pinze. Le pinze per bobine Auramo serie AR sono rapide, richiedono minor sforzo per l'operatore e sono disegnate per la massima visibilità. Il risultato di tutto ciò è una movimentazione rapida ed efficiente, senza compromessi per la qualità delle operazioni.

Applicazioni multiple

Le pinze per bobine serie AR sono progettate per applicazioni severe, per la movimentazione di bobine orizzontali e verticali nelle cartiere, nei porti, nei magazzini e nelle stamperie.

Scelta versatile

Una vasta gamma di portate ed aperture permette di individuare sempre il modello corretto, indipendentemente dalla vastità del vostro progetto o dalle dimensioni delle bobine.

Una pinza per ogni bobina

Nella gamma AR esistono modelli specifici per la movimentazione di bobine singole o multiple.
I bracci con movimento radiale permettono di ottenere una vasta gamma di diametri di presa con ingombri minimi.

Adatte ad ogni carrello

Gli agganci standard, accanto alla possibilità di una varietà di agganci speciali, permettono di montare le pinze su ogni tipo di carrello. Come dotazione standard, tutte le funzioni idrauliche sono protette contro le pressioni eccessive.

Movimentazione efficace con la massima prevenzione dei danni






La rotazione a 180 gradi è veloce ed accurata. I fine corsa verticali sono precisi e grazie agli ammortizzatori si riducono i possibili danni alle bobine di carta. La protezione del pattino è compresa nella fornitura standard. Le ganasce hanno lunghezze e spessore ottimale per l'impilaggio in vagoni ferroviari e camion, container e navi.










Facilità di manutenzione

Tutte le operazioni di assistenza e manutenzione ordinarie sono di facile esecuzione. Grazie ad una progettazione attenta le operazioni di prova e l'accesso a tutti i componenti della pinza sono estremamente agevoli.



Facilità di montaggio

Tutti i collegamenti idraulici sono facilmente accessibili.
La pinza è montata in modo sicuro sul carrello grazie ad un dente centrale di ancoraggio.



Operazioni idrauliche avanzate

La pressione di serraggio è rapidamente regolabile tramite la valvola di massima pressione incorporata.
Massima sicurezza, tutti i cilindri di rotazione e di serraggio sono dotati di valvola di ritegno.



Sicurezza di utilizzo

Componentistica di alta qualità, dimensionamento corretto e materiali ad alta resistenza contribuiscono alla realizzazione di attrezzature durevoli e sicure.






Varietà di opzioni

Agganci

L'aggancio standard per tutte le pinze bobine AR è l'ISO 2328. L'angolo di montaggio standard è 0° per assicurare un sollevamento sicuro fino alle alte elevazioni.

Opzioni di montaggio:

- ISO 2328 classe 2,3 o 4 secondo la portata della pinza.
- Sganci rapidi inferiori.
- Agganci doppi per il montaggio su 2 classi di aggancio differenti.
- Agganci non standard o speciali sono disponibili a richiesta

Circuito idraulico

La dotazione standard comprende valvole di regolazione pressione sulle funzioni di serraggio, apertura e rotazione.

Tutti i cilindri sono dotati di valvola di ritegno incorporata. Il movimento dei bracci sdoppiati è controllato da un divisore di flusso, che permette una velocità sincronizzata di movimento.

Il movimento di rotazione a 180° mediante pignone e cremagliera ha una funzione di ammortizzazione idraulica in posizione verticale.

Opzioni idrauliche:

- Rotazione a 190°, con ammortizzazione a 180° in posizione verticale.
- Valvola di regolazione della pressione a 4 posizioni predeterminate, per un facile controllo della forza di serraggio.
- Controllo automatico della forza di serraggio (Pinza intelligente CTXG3).

Il pattino giusto per ogni applicazione

Auramo ha posto particolare attenzione nel progetto e nella realizzazione dei pattini di presa per assicurare una movimentazione sicura e senza danni delle bobine.
Tutti i pattini hanno un disegno liscio e sottile con rivestimento ad alto attrito.
I pattini di presa standard per le pinze serie AR sono sdoppiati in fusione. Una vasta gamma di pattini diversi è disponibile a richiesta.
Pattini in una sola sezione a lunghezza piena sono disponibili per molti modelli. Contattare Auramo per informazioni ulteriori.

Versioni dei pattini disponibili:

- pattini in fusione ad alto coefficiente d'attrito
- pattini ricoperti in gomma nera liscia
- pattini ricoperti in gomma nera striata
- pattini ricoperti in gomma bianca striata
- pattini in acciaio spruzzato
- pattini rivestiti in poliuretano
- pattini con superficie smerigliata


pattini in fusione


pattini ricoperti (in gomma nera liscia)


pattini ricoperti (in gomma nera striata)


pattini ricoperti (in gomma bianca striata)


pattini in acciaio spruzzato


pattini rivestiti in poliuretano


pattini con superficie smerigliata

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0035I - 1114

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO, 103 - I CASONI 29027 PODENZANO - PIACENZA (ITALIA)
TEL. +39 0523 555511

Filiale di Prato:
VIA DEL MANDORLO, 28 - 59100 PRATO (ITALIA)
TEL. +39 0574 571353

www.bolzonigroup.com - sales.it@bolzonigroup.com

www.bolzonigroup.com - info.italia@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP