


Nicht geteilter langer Arm



Geteilter langer Arm

Tragfähigkeiten: 1750 Kg - 2350 Kg

- Drehbare Papierrollenklammer für den effizienten und sicheren Transport von Papierrollen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Schlanke und glatte Arm- und Rahmenkonstruktion, optimale Sichtverhältnisse und verbesserte hydraulische Gegebenheiten.
- Bewegliche kurze und lange Arme. Nicht geteilter langer Arm für die Aufnahme von Einzelrollen. Geteilter langer Arm für das Handling von 1 oder 2 Papierrollen.
- 180 Grad Drehbereich. Endlagendämpfung in den vertikalen Endpositionen.
- Alle hydraulischen Funktionen sind durch eingebaute Rückschlag- bzw. Überdruckventile geschützt. Alle Wartungs- und Servicearbeiten einfachst durchzuführen.

Modell	Tragfähigkeit	Lastschwerpunkt	Rollbereich	Gesamthöhe	Eigengewicht	Eigenschwerpunkt (H)	Eigenschwerpunkt (V)	Vorbaumaß	Kontaktplatten	Abstand der Kontaktplatten	Höhe der Aufhängung	Aufhängung
	Q kg	BP mm	A mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	M x N mm	O mm	H mm	ISO 2328
Einfach-Rollenklammer nicht geteilter langer Arm												
AR-22RH-12F	2.350	600	600-1.200	830	620	248	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-12	2.350	600	250-1.200	830	625	248	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-13F	2.200	650	600-1.300	830	630	267	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-13	2.200	650	250-1.300	830	635	267	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-14F	2.000	700	600-1.400	830	640	286	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-14	2.000	700	250-1.400	830	645	286	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-15F	1.900	760	700-1.520	830	650	307	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-15	1.900	760	250-1.520	830	655	307	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-16F	1.750	800	700-1.600	830	660	328	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RH-16	1.750	800	250-1.600	830	665	328	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
1-2 Rollenklammer geteilter langer Arm												
AR-22RJ-12F	2.350	600	600-1.200	830	610	229	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-12	2.350	600	250-1.200	830	615	229	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-13F	2.200	650	600-1.300	830	620	247	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-13	2.200	650	250-1.300	830	625	247	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-14F	2.000	700	600-1.400	830	630	267	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-14	2.000	700	250-1.400	830	635	267	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-15F	1.900	760	700-1.520	830	640	287	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-15	1.900	760	250-1.520	830	645	287	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-16F	1.750	800	700-1.600	830	650	308	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A
AR-22RJ-16	1.750	800	250-1.600	830	655	308	360	180	220x300	200	60	2 / 3 A

Anmerkungen:

- Zwei Hydraulikfunktionen werden benötigt.
- Modelle AR-22 RHF/RJF mit starrem (nicht beweglichem) kurzen Arm.
- Modelle AR-22 RH/ RJ mit hydraulisch beweglichem kurzen Arm.
- Standardkontaktplatten: gegossene, geriffelte Ausführung.
- Minimum 5 Grad Vorneigung ist staplerseitig am Mast zur Aufnahme liegender Rollen erforderlich.
- Ebenfalls erhältlich sind auch 0-Grad-Arm-Ausführungen. Fragen Sie Bolzoni Auramo.

Optionen:

- Sonderrollenbereiche
- Kontaktplatten:
 - Stahlgestahlte Ausführung
 - Gummibeschichtete Ausführung
 - Polyurethanbeschichtete Ausführung
 - Durchgehende Kontaktplatten



HANS H. MEYER GmbH

GITTERTOR, 14 - 38259 SALZGITTER (GERMANY) - Tel. +49-5341-803-0 - Fax +49-5341-803-195
MÜHLENSTRASSE, 74 - 41352 KORSCHENBROICH (GERMANY) - Tel. +49-2161-999-36-0 - Fax +49-2161-999-36-99

www.bolzonigroup.com - info@meyer-world.com

BOLZONI AURAMO