


Nicht geteilter langer Arm



Geteilter langer Arm

**Tragfähigkeiten:** 2500 Kg - 3500 Kg

- Drehbare Papierrollenklammer für den effizienten und sicheren Transport von Papierrollen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Schlanke und glatte Arm- und Rahmenkonstruktion, optimale Sichtverhältnisse und verbesserte hydraulische Gegebenheiten.
- Bewegliche kurze und lange Arme. Nicht geteilter langer Arm für die Aufnahme von Einzelrollen. Geteilter langer Arm für das Handling von 1 oder 2 Papierrollen.
- 180 Grad Drehbereich. Endlagendämpfung in den vertikalen Endpositionen.
- Alle hydraulischen Funktionen sind durch eingebaute Rückschlag- bzw. Überdruckventile geschützt. Alle Wartungs- und Servicearbeiten einfachst durchzuführen.

Modell	Tragfähigkeit	Lastschwerpunkt	Rollbereich	Gesamthöhe	Eigengewicht	Eigenschwerpunkt (H)	Eigenschwerpunkt (V)	Vorbaumaß	Kontaktplatten	Abstand der Kontaktplatten	Höhe der Aufhängung	Aufhängung
	Q	BP	A	D	W	HCG	VCG	LL	M x N	O	H	ISO
	kg	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	2328

### Einfach-Rollenklammer nicht geteilter langer Arm

AR-33RH-13F	3.500	650	550-1.300	1.035	800	265	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-13	3.500	650	250-1.300	1.035	805	265	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-14F	3.250	700	600-1.400	1.035	820	289	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-14	3.250	700	250-1.400	1.035	825	289	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-15F	3.000	760	650-1.520	1.035	845	319	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-15	3.000	760	260-1.520	1.035	850	319	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-16F	2.800	800	700-1.600	1.035	855	332	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-16	2.800	800	270-1.600	1.035	860	332	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-18F	2.500	915	800-1.830	1.035	900	388	360	200	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RH-18	2.500	915	400-1.830	1.035	905	388	360	200	240x400	200	160	2 / 3 A

### 1-2 Rollenklammer geteilter langer Arm

AR-33RJ-13F	3.500	650	550-1.300	1.035	790	259	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-13	3.500	650	250-1.300	1.035	795	259	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-14F	3.250	700	600-1.400	1.035	815	282	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-14	3.250	700	250-1.400	1.035	820	282	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-15F	3.000	760	650-1.520	1.035	835	312	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-15	3.000	760	260-1.520	1.035	840	312	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-16F	2.800	800	700-1.600	1.035	845	325	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-16	2.800	800	270-1.600	1.035	850	325	360	190	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-18F	2.500	915	800-1.830	1.035	890	381	360	200	240x400	200	160	2 / 3 A
AR-33RJ-18	2.500	915	400-1.830	1.035	895	381	360	200	240x400	200	160	2 / 3 A

### Anmerkungen:

- Zwei Hydraulikfunktionen werden benötigt.
- Modelle AR-33RHF/RJF mit starrem (nicht beweglichem) kurzen Arm.
- Modelle AR-33RH/RJ mit hydraulisch beweglichem kurzen Arm.
- Standardkontaktplatten: gegossene, geriffelte Ausführung.
- Minimum 5 Grad Vorneigung ist staplerseitig am Mast zur Aufnahme liegender Rollen erforderlich.
- Ebenfalls erhältlich sind auch 0-Grad-Arm-Ausführungen. Fragen Sie Bolzoni Auramo.

### Optionen:

- Sonderrollenbereiche
- Armhöhe D = 830 mm
- Kontaktplatten:
  - Stahlgestrahlte Ausführung
  - Gummibeschichtete Ausführung
  - Polyurethanbeschichtete Ausführung
  - Durchgehende Kontaktplatten

