


Nicht geteilter langer Arm



Geteilter langer Arm

Tragfähigkeiten: 3300 Kg - 5000 Kg

- Drehbare Papierrollenklammer für den effizienten und sicheren Transport von Papierrollen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Schlanke und glatte Arm- und Rahmenkonstruktion, optimale Sichtverhältnisse und verbesserte hydraulische Gegebenheiten.
- Bewegliche kurze und lange Arme. Nicht geteilter langer Arm für die Aufnahme von Einzelrollen. Geteilter langer Arm für das Handling von 1 oder 2 Papierrollen.
- 180 Grad Drehbereich. Endlagendämpfung in den vertikalen Endpositionen.
- Alle hydraulischen Funktionen sind durch eingebaute Rückschlag- bzw. Überdruckventile geschützt. Alle Wartungs- und Servicearbeiten einfachst durchzuführen.

Modell	Tragfähigkeit	Lastschwerpunkt	Rollenbereich	Gesamthöhe	Eigengewicht	Eigenschwerpunkt (H)	Eigenschwerpunkt (V)	Vorbaumaß	Kontaktplatten	Abstand der Kontaktplatten	Höhe der Aufhängung	Aufhängung
	Q kg	BP mm	A mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	M x N mm	O mm	H mm	ISO 2328
Einfach-Rollenklammer nicht geteilter langer Arm												
AR-45RH-13	5000	650	250-1300	1240	1175	290	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-14	4800	700	250-1400	1240	1200	300	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-15	4600	760	250-1520	1240	1230	315	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-16	4500	800	250-1600	1240	1270	325	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-17	4200	850	300-1700	1240	1305	340	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-18	3900	915	350-1830	1240	1340	360	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-19	3600	950	450-1900	1240	1380	370	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-20	3500	1000	450-2000	1240	1410	390	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RH-21	3300	1050	450-2100	1240	1440	400	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
1-2 Rollenklammer geteilter langer Arm												
AR-45RJ-13	5000	650	250-1300	1240	1160	280	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-14	4800	700	250-1400	1240	1190	290	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-15	4600	760	250-1520	1240	1220	305	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-16	4500	800	250-1600	1240	1260	315	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-17	4200	850	300-1700	1240	1295	330	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-18	3900	915	350-1830	1240	1330	350	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-19	3600	950	450-1900	1240	1370	360	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-20	3500	1000	450-2000	1240	1400	380	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A
AR-45RJ-21	3300	1050	450-2100	1240	1430	390	395	212	280x500	200	220	3 / 4 A

Anmerkungen:

- Zwei Hydraulikfunktionen werden benötigt.
- Standardkontaktplatten: gegossene, geriffelte Ausführung.
- Minimum 5 Grad Vorneigung ist staplerseitig am Mast zur Aufnahme liegender Rollen erforderlich.
- Ebenfalls erhältlich sind auch 0-Grad-Arm-Ausführungen. Fragen Sie Bolzoni Auramo.

Optionen:

- Sonderrollenbereiche
- Kontaktplatten:
 - stahlgestrahlt
 - gummibeschichtet
 - polyurethanbeschichtet
 - Kontaktplatten über die gesamte Länge.

