


Nicht geteilter langer Arm



Geteilter langer Arm

Tragfähigkeiten: 4400 Kg - 6500 Kg

- Drehbare Papierrollenklammer für den effizienten und sicheren Transport von Papierrollen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Schlanke und glatte Arm- und Rahmenkonstruktion, optimale Sichtverhältnisse und verbesserte hydraulische Gegebenheiten.
- Bewegliche kurze und lange Arme. Nicht geteilter langer Arm für die Aufnahme von Einzelrollen. Geteilter langer Arm für das Handling von 1 oder 2 Papierrollen.
- 180 Grad Drehbereich. Endlagendämpfung in den vertikalen Endpositionen.
- Alle hydraulischen Funktionen sind durch eingebaute Rückschlag- bzw. Überdruckventile geschützt. Alle Wartungs- und Servicearbeiten sind leicht durchzuführen.

Modell	Tragfähigkeit	Lastschwerpunkt	Rollenbereich	Gesamthöhe	Eigengewicht	Eigenschwerpunkt (H)	Eigenschwerpunkt (V)	Vorbaumaß	Kontaktplatten	Abstand der Kontaktplatten	Höhe der Aufhängung	Aufhängung
	Q kg	BP mm	A mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	M x N mm	O mm	H mm	ISO 2328
Einfach-Rollenklammer nicht geteilter langer Arm												
AR-60RH-13	6500	650	500-1300	1340	1510	300	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-14	6400	700	500-1400	1340	1520	310	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-15	6300	760	500-1520	1340	1550	320	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-16	6000	800	500-1600	1340	1560	330	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-17	5600	850	600-1700	1340	1590	345	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-18	5200	915	600-1830	1340	1620	360	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-19	5000	950	600-1900	1340	1650	370	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-20	4800	1000	600-2000	1340	1670	385	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RH-21	4400	1050	600-2100	1340	1720	405	520	245	280x500	300	150	4 A
1-2 Rollenklammer geteilter langer Arm												
AR-60RJ-13	6500	650	500-1300	1340	1495	290	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-14	6400	700	500-1400	1340	1505	300	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-15	6300	760	500-1520	1340	1535	310	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-16	6000	800	500-1600	1340	1545	320	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-17	5600	850	600-1700	1340	1575	335	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-18	5200	915	600-1830	1340	1605	350	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-19	5000	950	600-1900	1340	1635	360	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-20	4800	1000	600-2000	1340	1655	375	520	245	280x500	300	150	4 A
AR-60RJ-21	4400	1050	600-2100	1340	1705	395	520	245	280x500	300	150	4 A

Anmerkungen:

- Zwei Hydraulikfunktionen werden benötigt.
- Standardkontaktplatten: gegossene, geriffelte Ausführung.
- Minimum 5 Grad Vorneigung ist staplerseitig am Mast zur Aufnahme liegender Rollen erforderlich.
- Ebenfalls erhältlich sind auch 0-Grad-Arm-Ausführungen. Fragen Sie Bolzoni Auramo.

Optionen:

- Sonderrollenbereiche
- Kontaktplatten:
 - stahlgestrahlt
 - gummibeschichtet
 - polyurethanbeschichtet
- Kontaktplatten über die gesamte Länge.



HANS H. MEYER GmbH

GITTERTOR, 14 - 38259 SALZGITTER (GERMANY) - Tel. +49-5341-803-0 - Fax +49-5341-803-196
MÜHLENSTRASSE, 74 - 41352 KORSCHENBROICH (GERMANY) - Tel. +49-2161-999-36-0 - Fax +49-2161-999-36-99

www.bolzonigroup.com - info@meyer-world.com

**BOLZONI
AURAMO**