


Brazo largo único



Brazo largo doble

Capacidad: 2700 kg - 4600 kg

- Pinza giratoria para una manipulación horizontal ó vertical de bobinas, segura y eficaz.
- Diseño compacto y esbelto de bastidor y brazos, óptima visibilidad y sistema hidráulico avanzado.
- Brazos pivotantes. Brazo único para una sola bobina ó doble para la manipulación de 1-2 bobinas.
- Giro a 180° con amortiguación a fin de recorrido en posición vertical.
- Todas las funciones hidráulicas están protegidas mediante válvulas de retención y regulación de la presión. Todos los puntos de mantenimiento son fácilmente accesibles.

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Diámetros de bobinas	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Dimensión de las placas	Espacio entre placas	Altura de anclaje	Clase
	Q	BP	A	D	W	HCG	VCG	LL	M x N	O	H	ISO 2328
	kg	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Pinzas para una bobina - Brazo largo único

AR-40RH-13	4600	650	250-1300	1240	1115	300	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-14	4300	700	250-1400	1240	1120	310	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-15	4200	760	250-1520	1240	1135	325	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-16	4000	800	250-1600	1240	1145	330	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-17	3900	850	350-1700	1240	1180	345	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-18	3800	915	350-1830	1240	1220	360	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-19	3200	950	400-1900	1240	1250	370	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-20	2850	1000	400-2000	1240	1290	390	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RH-21	2700	1050	500-2130	1240	1330	410	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A

Pinzas para 1 - 2 bobinas - Brazo largo doble

AR-40RJ-13	4600	650	250-1300	1240	1100	290	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-14	4300	700	250-1400	1240	1105	300	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-15	4200	760	250-1520	1240	1120	315	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-16	4000	800	250-1600	1240	1130	320	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-17	3900	850	350-1700	1240	1165	335	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-18	3800	915	350-1830	1240	1205	350	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-19	3200	950	400-1900	1240	1235	360	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-20	2850	1000	400-2000	1240	1275	380	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A
AR-40RJ-21	2700	1050	500-2130	1240	1315	400	405	210	280x500	200	205	3 / 4 A

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Ver las recomendaciones sobre presión hidráulica y caudal.
- Placas de contacto standard: placas con grabado de fundición de alto coeficiente de adherencia.
- Para la toma de bobinas en posición tumbada, (eje horizontal paralelo al suelo) es necesaria una inclinación hacia adelante del mástil de 5°, para mástiles sin inclinación, disponemos de brazos especiales. Consultar a Bolzoni.

Sobre pedido:

- Aperturas especiales.
- Placas de contacto opcionales:
 - de acero pulverizado
 - recubiertas de goma
 - recubierta de poliuretano
 - de una sola sección.



BOLZONI AURAMO S.L.

C/SEGRE, 8-10 - P.L. PLÀ D'EN COLL - 08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (ESPAÑA)

Tel. +33 3 87846540 - Fax +33 3 87846545

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzoni-auramo.com

BOLZONI AURAMO